


# HAGER ÎNTRERUP?TOR 3P 63A 400V 3M

Arhitectur?
Tip comand?: Disjunctor
Pozi?ie neutr?: f?r? neutru
Num?r de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria A: 63 A
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria B: 63 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 63 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 63 A
Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 945 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 1332 A
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 0,945 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 63 A
Putere
Putere disipat? per pol: 2,3 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 6,9 W
Rezisten??

durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC21: 5000
durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC22: 5000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 60000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 52,5 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
Pozi?ie clem? carlig: in linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 16 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 3
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gam? produse: SBN
Pret: 182,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-3p-63a-400v-3m-242228