

HAGER ÎNTRERUP?TOR CREPUSCULAR 1M 230V AC1 FOTOCELUL? CU MONTAJ ÎNCASTRAT

Arhitectur?
Tip de montaj: ?in? DIN
Comenzi ?i indicatori
Tast? prezen??: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 16 A
Curent max. (cos phi 0,6): 10 A
Lungime
Distan?a maxim? dintre receptor ?i emi??tor: 100 m
Putere
Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen??: 1000 VA
dublu circuit: 1000 W
Putere absorbit?: 0,3 VA
Consum energie (func?ional): 300 mW
Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 2300 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,3 W
Pierdere de putere pe bobin?: 0,3 W
Rezisten??
durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC22, pt. l?mpi cu incandescen??: 7500
Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 65 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
Lungime: 60 mm
L??ime produsului instalat: 17,8 mm
L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 1 modules
Control iluminare
Interval m?surare luminozitate: 5 … 2000 lx
Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/2000 Lux
Becuri fluorescente de control
L?mpi florescente necompensate: 1000 W
Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 1000 VA
Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen?? (comutare in serie): 1000 W
compensate in paralel: 1000 W
Control incandescent
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 2300 W
Montare
Tip de montaj: ?in? DIN (REG)
pentru montare pe ?in? DIN ;
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm²
Num?r de contacte: 1
Tipul contactelor: f?r? poten?ial
cu terminal cu ?urub
Set?ri
Intarziere ON: 60 s
Intarziere OFF: 80 s
Amanare pornire/oprire reglabil? prin poten?iometru
Echipament
On / off valoarea luminozit??iieste reglabil?
individual
cu contact f?r? poten?ial normal
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -25 to 70 °C
Temperatur? depozitare/transport: -25 … 60 °C
Identificare
Linie principal? proiectare: ???????? ???????????

Pret: 726,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-1m-230v-ac1-fotocelula-cu-montaj-incastrat-242256