



HAGER ÎNTRERUPĂTOR CREPUSCULAR COMPACT

Arhitectură

Tip de montaj: Aparent

Comenzi și indicatori

Tastă prezență: Nu

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1: 8 A

Putere

Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență: 400 VA

Transformatoare convenționale: 750 VA

Transformatoare electrice: 750 W

Sursă de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V

Detector

Tensiune senzor: 230 V

Materiale

Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 42,5 mm

Înălțimea produsului instalat: 95 mm

Lungime: 80 mm

Lățimea produsului instalat: 42,5 mm

Control iluminare

Interval măsurare luminozitate: 10 ... 30 lx

Plajă de măsurare a luminozității: 10/30 Lux

cu balast electronic: 8 x 58 W

Becuri fluorescente de control

Lămpi fluorescente necompensate: 1000 W

Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 1000 VA

Sarcina max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 400 W

Lămpi fluorescente compacte: 12 x 20 W

Control incandescent

230 V lămpi cu incandescență și halogen: 1000 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 1000 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

??? ?????? ?? ????? ? ?? ?????

? ?????? ?????????? ??? ?????????? ?? ?????? ;

Conexiune

Secțiune transversală a conductorului: 1 ... 4 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²

Număr de contacte: 1

Tipul contactelor: 1S

cu terminal cu șurub

Setări

Intarziere ON: 40 s

Intarziere OFF: 120 s

Echipament

On / off valoarea luminozității este reglabilă

individual predefinit

Protecție

Tip de protecție IP: IP55

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -25 ... 45 °C

Temperatură de depozitare: -30 to 60 °C

Temperatură depozitare/transport: -30 ... 60 °C

Identificare

Linie principală proiectare: ?????????? ??????????????

Pret: 219,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-crepuscular-compact-242257>