



HAGER ÎNTRERUPĂTOR CREPUSCULAR CONFORT

Arhitectură

Tip de montaj: Aparent

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1: 16 A

Putere

Transformatoare convenționale: 1500 VA

Transformatoare electrice: 1500 W

Sursă de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V

Materiale

Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 42,5 mm

Înălțimea produsului instalat: 95 mm

Lungime: 80 mm

Lățimea produsului instalat: 42,5 mm

Control iluminare

Interval măsurare luminozitate: 2 ... 1000 lx

Plajă de măsurare a luminozității: 2/1000 Lux

cu balast electronic: 16 x 58 W

Becuri fluorescente de control

L?mpi florescente necompensate: 2000 W
L?mpi fluorescente compacte: 20 x 20 W
Control incandescent
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 2300 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

??? ?????? ? ???? ? ? ????
? ?????? ?????????? ? ? ?????? ? ? ???? ;

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului: 1 ... 4 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²

Num?r de contacte: 1

Tipul contactelor: 1S

cu terminal cu ?urub

Set?ri

Intarziere ON: 10 s

Intarziere OFF: 40 s

Amanare pornire/oprire reglabil? prin poten?iometru

Echipament

On / off valoarea luminozit??i este reglabil?

individual

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP55

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -25 ... 45 °C

Temperatur? de depozitare: -30 to 60 °C

Temperatur? depozitare/transport: -30 ... 60 °C

Identificare

Linie principal? proiectare: ???????? ????????????

Pret: 263,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-crepuscular-confort-242258>