

HAGER ÎNTRERUP?TOR CREPUSCULAR CONFORT

Arhitectur?
Tip de montaj: Aparent
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 16 A
Putere
Transformatoare conven?ionale: 1500 VA
Transformatoare electrice: 1500 W
Surs? de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 42,5 mm
In?l?imea produsului instalat: 95 mm
Lungime: 80 mm
L??ime produsului instalat: 42,5 mm
Control iluminare
Interval m?surare luminozitate: 2 … 1000 lx
Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 2/1000 Lux
cu balast electronic: 16 x 58 W
Becuri fluorescente de control

L?mpi florescente necompensate: 2000 W
L?mpi fluorescente compacte: 20 x 20 W
Control incandescent
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 2300 W
Montare
Tip de montaj: Aparent
??? ??????? ?? ????? ? ?? ?????
? ?????? ????????? ??? ????????? ?? ????? ;
Conexiune
Sec?iune transversal? a conductorului: 1 … 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Num?r de contacte: 1
Tipul contactelor: 1S
cu terminal cu ?urub
Set?ri
Intarziere ON: 10 s
Intarziere OFF: 40 s
Amanare pornire/oprire reglabil? prin poten?iometru
Echipament
On / off valoarea luminozit??iieste reglabil?
individual
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP55
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -25 … 45 °C
Temperatur? de depozitare: -30 to 60 °C
Temperatur? depozitare/transport: -30 … 60 °C
Identificare
Linie principal? proiectare: ???????? ???????????

Pret: 265,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-confort-242258