

HAGER ÎNTRERUP?TOR DE SARCIN? 3P 250A

Arhitectur?
Tip comand?: Lungime de prindere
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Func?ii
Comutator reversibil: nu
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria A: 250 A
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria B: 250 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 250 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 250 A
Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 200 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 200 A
Curent de decuplare: 4,3 kA
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 50 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? lcw: 9 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 9 kA
Putere
Putere sub 440/500V 50Hz: 90 kW

Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 164 kW
Putere disipat? per pol: 5,8 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 17,4 W
Capac, u??
Intercuplabil: da
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 130 mm
In?l?imea produsului instalat: 160 mm
Lungime: 130 mm
L??ime produsului instalat: 180 mm
Montare
Tip fixare: Pentru montarea frontal?
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 150 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 120 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
l??ime disponibil? pentru conectare izola?ie: 185 mm²
Motor op?ional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP00
Pret: 897,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-3p-250a-242296