

HAGER ÎNTRERUP?TOR DIFEREN?IAL 4P 25A, 300MA, TIPA

Arhitectur?
Pozi?ie neutr?: dreapta
Num?r de poli: 4 P
Tip de montaj: ?in? DIN
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 300 mA
Putere curent supratensiune (valuri 8/20 ?s): 0,25 kA
Capacitate de rupere ?i deschidere: 1,5 kA
Curent scurtcircuit confrom EN 61008-1: 6 kA
Curent electric/temperatur?
Curent nominal -15°C: 25 A
Curent nominal -20°C: 25 A
Curent nominal 0°C: 25 A
Curent nominal 10°C: 25 A
Curent nominal -10°C: 25 A
Curent nominal 15°C: 25 A
Curent nominal 20°C: 25 A
Curent nominal 25°C: 25 A
Curent nominal -25°C: 25 A
Curent nominal 30°C: 25 A
Curent nominal 35°C: 25 A
Curent nominal 40°C: 25 A
Curent nominal 45°C: 25 A
Curent nominal 5°C: 25 A
Curent nominal -5°C: 25 A

Curent nominal 50°C: 25 A
Curent nominal 55°C: 25 A
Curent nominal 60°C: 25 A
Curent nominal 65°C: 22 A
Curent nominal 70°C: 18 A
Putere
Putere disipat? per pol: 0,8 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 2,6 W
Declan?are
Intarziere pe termen scurt a declan??rii: nu
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 2000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 4000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 70 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 70 mm
Dimensiune construc?ie (DIN 43880): 1
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Poate fi accesorizat: da
Standarde
Text standard: IEC 61008-1, EN 61008-1
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Tipul curentului rezidual: A
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -55 to 70 °C
Pret: 477,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-diferential-4p-25a-300ma-tipa-242345