

HAGER ÎNTRERUP?TOR X160 3P 125A

Arhitectur?
Tip comand?: Comutare
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Func?ii
Comutator reversibil: nu
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 220/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 690 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC21: 125 A
Rezisten?? curent de scurt? durat? lcw: 2 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 0.3S: 2 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 2 kA
Factor de corec?ie
Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 1
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 82 kW

Putere disipat? per pol: 11 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 33 W
Declan?are
timp de r?spuns la dezancla?are: 10 ms
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 10000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000
Capac, u??
Intercuplabil: da
Materiale
Culoare: negru
Montare
Cuplu: 6 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 95mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 70 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Motor op?ional: nu
Aplica?ii
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP4X
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -35 to 70 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Pret: 538,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-x160-3p-125a-242415