

HAGER INVERSOR 1P 25A, 230V I-0-II, PCT.COMUN INF. 1M

Arhitectur?
Tip comand?: Intrerup?tor cap-scar?
Num?r de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria A: 25 A
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria B: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 25 A
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 375 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 529 A
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 0,375 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A
Putere
Putere disipat? per pol: 0,9 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,9 W
Rezisten??
durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC21: 25000
durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC22: 25000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 200000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 70 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
Pozi?ie clem? carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Num?rul inversoarelor: 1
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gam? produse: SFB

Pret: 112,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/inversor-1p-25a-230v-i-0-ii-pct-comun-inf-1m-242423