



### HAGER PORT FUZIBIL 1P 125A L58 2M

Arhitectur?

Număr de poli: 1 P

Tipul polilor: 1 P

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare: Nu

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 690 V

Curent electric

Curent nominal al cartușului de siguranță: 20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

Factor de corecție

Factorul de corecție al curentului acceptat de juxtaponere > 10 faze: 0,7

Factor de corecție de curent acceptat pentru 1-3 faze plasate una lângă alta: 1

Coeficient de corecție a curentului acceptat de juxtaponere de la 4 la 6 faze: 0,9

Factor de corecție de curent acceptat pentru 7-9 faze plasate una lângă alta: 0,85

Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 20°C: 1

Factor de corecție de curent acceptat cu 30°C: 0,95

Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 40°C: 0,9

Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 50°C: 0,8

Siguranță

Caracteristici siguranță: gG

Dimensiunea siguranței: 22 x 58

Putere

Putere disipată per pol: 2,94 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 12,84 W

Rezistență

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 5000

## Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 96 mm

In?l?imea produsului instalat: 125 mm

L?ime produsului instalat: 35 mm

## Montare

Cuplu: 3,6 Nm

## Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 50 mm<sup>2</sup> max

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 mm<sup>2</sup> max.

## Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

## Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

## Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3

Temperatur? de depozitare: -25 to 80 °C

Pret: 127,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/port-fuzibil-1p-125a-158-2m-243247>