

HAGER PORT FUZIBIL 3P 125A L58 6M

Arhitectur?
Num?r de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Comenzi ?i indicatori
Led de semnalizare: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 690 V
Curent electric
Curent nominal al cartu?ului de siguran??: 20/25/32/40/50/63/80/100/125 A
Factor de corec?ie
Factorul de corec?ie al curentului acceptat de juxtapunere> 10 faze: 0,7
Factor de corec?ie de curent acceptat pentru 1-3 faze plasate una lang? alta: 1
Coeficient de corec?ie a curentului acceptat de juxtapunere de la 4 la 6 faze: 0,9
Factor de corec?ie de curent acceptat pentru 7-9 faze plasate una lang? alta: 0,85
Coeficient de corec?ie a curentului acceptat pan? la 20°C: 1
Factor de corec?ie de curent acceptat cu 30°C: 0,95
Coeficient de corec?ie a curentului acceptat pan? la 40°C: 0,9
Coeficient de corec?ie a curentului acceptat pan? la 50°C: 0,8
Siguran??
Caracteristici siguran??: gG
Dimensiunea siguran?ei: 22 x 58
Putere
Putere disipat? per pol: 2,9 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 38,5 W
Rezisten??
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 5000

Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 96 mm
In?l?imea produsului instalat: 125 mm
L??ime produsului instalat: 105 mm
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 50 mm² max
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 mm² max.
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Temperatur? de depozitare: -25 to 80 °C
Pret: 277,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/port-fuzibil-3p-125a-l58-6m-243257