

HAGER PROGRAMATOR ORAR S?PT?MÂNAL, KNX, 2 CANALE, DCF

Arhitectur?
Num?rul ie?irilor: 2
Sistem bus: Sistem bus EIB
Tip de montaj: ?in? DIN
Func?ii
???????, ????????, ?????????, ??????????????, ??????, ???????? ?????, ????????, ?????? ??????, ????, ?????
Comenzi ?i indicatori
5 butoane control manual
Display LCD pentru punerea in func?iune
Voltaj
Tensiune de func?ionare bus: 21 … 32 V DC
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Putere
Consum bus: 4 mA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,3 W
Putere disipat? cu cablu: 1 W
Baterie
Rezerv? energie litiu [ani]: ? 5
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 97 mm
In?l?imea produsului instalat: 85 mm
Lungime: 97 mm
L??ime produsului instalat: 36 mm
L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 2 modules

Montare
Poate fi asociat cu un releu de timp: Da
Conexiune
Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 1,5 … 10 mm²
Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 1 … 6 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
cu borne de cuplare integrate
cu terminal cu ?urub
conexiune bus via terminal conectare
Set?ri
Tipuri de configurare acceptate: system , easy
Setare timp var?/iarn?: automat
Fine?e de programare: 1 mn
program s?rb?tori: 1
Program aleatoriu: 1
Tip de programare: digital
Echipament
Num?rul etapelor de program: 56
DCF: 1
Num?r de canale: 2
Rezerv? de func?ionare: Baterie cu litiu
Utilizare
Ciclu: Ceas s?pt?manal
capac cu balamale
cu ecran
cu unitate de cuplare integrat? a magistralei
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
cu cheie de programare
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: 0 … 45 °C
Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C
Identificare
Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1.034,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-orar-saptamanal-knx-2-canale-dcf-243537