

HAGER RELEU COMAND? SILEN?IOS, 63A, 2ND 24V

Arhitectur?
Tip comand?: releu
Num?r de poli: 2 P
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tensiune de comand? curent alternativ: 24 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4 kV
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC7A: 63 A
Curent permanent acceptat in AC7B: 32 A
Curent termic nominal in afara carcaselor: 63 A
Putere
Putere absorbit? la pornire: 5 W
Consum in regim de a?teptare: 5 W
Capacitate comutare la 230V in AC7A: 11,6 kW
Grad de contact la 230V in AC7B: 3,3 kW
Grad de contact la 400V in AC7B: 35 kW
Capacitate comutare la 400V in AC7B: 7,8 kW
Putere disipat? per contact: 5 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 15 W
Pierdere de putere pe bobin?: 5 W
Declan?are
Timp de r?spuns la ancla?are: 25 ms
timp de r?spuns la dezancla?are: 20 ms

Rezisten??
Rezisten?a inf??ur?rii: 77 ?
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 30000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 1000000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 60 mm
In?l?imea produsului instalat: 85 mm
L??ime produsului instalat: 54 mm
Becuri fluorescente de control
Inc?rcare maxim? lamp? fluorescent?: 3000 VA
Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 2100 VA
in dublu circuit: 4700 VA
Control incandescent
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 6500 W
Montare
Cuplu: Bobin?: 2,5Nm; Putere: 3,5 Nm
Conexiune
Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1 to 6 mm²
Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1 to 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 16 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Num?r de contacte: 2
Tipul contactelor: 2S
Echipament
Poate fi accesorizat: da
Comutare manual?: Da
Utilizare
Func?ionare local?/func?ionare manual?: da
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conforme
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Clas? de protec?ie: Clasa de protec?ie II
Tip de protec?ie IP: 2
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gam? produse: ERD
Pret: 345,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-comanda-silentios-63a-2nd-24v-243640