

HAGER RELEU DIFEREN?IAL 0.03-30A, 0.02-10S, 4 CAI, LCD, 3M

Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune max. de exploatare: 276 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 8 A
Protec?ia impotriva scurgerilor la p?mant: Da
Curent rezidual de calcul: 30/100/300/500/1000/3000/5000/10000/30000 mA
Suprasarcin? permis?: 30kA, 100ms
Lungime
Distan?a maxim? dintre receptor ?i emi??tor: 25 ?i 50 m cablu Twisted-Pair
Putere
Putere absorbit?: 6 VA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 4 W
Montare
Cuplu: 0,5/0,6Nm
Conexiune
Sec?iune de conectare in cablu de m?surare flexibil: 0,5 to 2 mm²
Sec?iune transversal? a conductei de m?surare este solid?: 0,5 to 2 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,5 / 2mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,5 / 2mm²
Tipul contactelor: stand 1 OF
Set?ri
Intarziere ajustabil?: da
Timp intarziere curent rezidual: 0/0,1/0,3/0,5/0,75/1 s
Standarde

Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP30
Tipul curentului rezidual: A
Condi?ii de utilizare
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -25 to 70 °C
Pret: 2.734,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-diferential-0-03-30a-0-02-10s-4-cai-lcd-3m-243664