

# HAGER RELEU DIFEREN?IAL 30MA, INSTANT 1M

Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune max. de exploatare: 276 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 8 A
Protec?ia impotriva scurgerilor la p?mant: Da
Curent rezidual de calcul: 30 mA
Suprasarcin? permis?: 30kA, 100ms
Lungime
Distan?a maxim? dintre receptor ?i emi??tor: 25 ?i 50 m cablu Twisted-Pair
Putere
Putere absorbit?: 3 VA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 4,2 W
Montare
Cuplu: 1,7 Nm
Conexiune
Sec?iune de conectare in cablu de m?surare flexibil: 1 to 2,5 mm²
Sec?iune transversal? a conductei de m?surare este solid?: 1,5 to 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 2,5 mm²
Tipul contactelor: stand 1 OF
Set?ri
Intarziere ajustabil?: nu
Standarde
Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP30
Tipul curentului rezidual: A
Condi?ii de utilizare
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -25 to 70 °C
Pret: 574,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-diferential-30ma-instant-1m-243667