



## **SCHRACK SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA DIFERENTIALA 32A/30MA 6KA C** **SCHRACK**

Caracteristici tehnice :

- intrerupator automat si bloc de declansare la curent de defect intr-o singura carcasa .
- declansare electromagnetica independenta de sensul curentului
- Curba de declansare C
- Tensiunea nominala 230V 50/60hz
- Domeniul tensiunii de lucru 196-253V
- Capacitate de rupere 6KA
- Temperatura de lucru -25+40 grade celsius
- Siguranta amonte -max 100A gL
- Curent de defect 30mA
- conductor conectabil 1-25mmp
- Dimensiuni de gabarit 1+N -2 module 35mm
- Durata de viata mecanica - mai mult de 20 000 cicluri
- Durata de viata electrica - mai mult de 4 000 cicluri

-Semnalizare mecanica a pozitiei

-Accesorii -se poate echipa cu contact auxiliar sau bobina de declansare

-Sensibil la curent alternativ

-Rezistenta la curenti de soc 250A 8/20ms

Pret: 182,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-bipolara-diferentiala-32a-30ma-6ka-c-schrack>