



### HAGER TELEVARIATOR UNIVERSAL 1000W, 1-10V, CU DISPLAY

Arhitectur?

Tip comand?: Variator

Tip de montaj: ?in? DIN

Comenzi ?i indicatori

? 7 ?????????? ????????? 2 ?????

Conectivitate

interfa?? 1-10V

ie?ire comutator pentru deconectare balast electronic

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V +/- 10%

Curent electric

Curent de control 1-10V (master): 50 mA

Curent de control 1-10V (slave): 1,5 mA

Lungime

Lungimea max. a cablurilor c?tre butoane: 50 m

Putere

Putere de iluminare halogen 230 V: 20/1000 W

Variator pentru transformator conven?ional: 20 ... 1000 VA

Putere: 1000 VA

Putere absorbit?: 6 W

Consum energie (func?ional): 15 W

Consum energie (standby): 3 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 20/1000 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1 W

Pierdere de putere pe bobin?: 1,3 W  
Transformatoare conven?ionale: 20 ... 1000 VA  
Transformatoare electrice: 25 ... 1000 W  
Capac, u??  
Acoperire suprafa??: altele  
Materiale  
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis  
Aspect suprafa??: mat  
Dimensiuni  
Adancimea produsului instalat: 65 mm  
In?l?imea produsului instalat: 85 mm  
In?l?ime de montaj: 0/1000 m  
Lungime: 65 mm  
L??ime produsului instalat: 88,5 mm  
L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 5 modules  
Control incandescent  
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 20 ... 1000 W  
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1000 W  
Montare  
Tip de fixare: Cu ghear?  
Tip de montaj: ?in? DIN (REG)  
pentru montare pe ?in? DIN  
Conexiune  
Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 1 ... 16 mm<sup>2</sup>  
Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 16 mm<sup>2</sup>  
Tipul sarcinii: universal  
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare  
Conexiune pentru butoane cu iluminare (max. 5 mA) sau standard  
cu terminal cu ?urub  
Set?ri  
Limit? luminozitate, regalaj cu display  
Echipament  
contact comutator f?r? poten?ial: 5 A, 230 V~ AC1  
detectare automat? a sarcinii  
Protec?ie  
Tip de protec?ie IP: IP20  
F?r? halogen: nu  
Condi?ii de utilizare  
Temperatur? lucru: -10 ... 45 °C  
Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C  
Pret: 1.238,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/televariator-universal-1000w-1-10v-cu-display-244186>