



HAGER TELEVARIATOR UNIVERSAL, LED/CFL, 500W, CONFORT

Arhitectur?

Tip comand?: Buton

Tip de montaj: ?in? DIN

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaaj

Tensiune de comand? curent alternativ: 24/230 V AC

Tensiune de comand? curent continuu: 24/110 V DC

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Siguran??

protec?ie la scurtcircuit ?i suprasarcin? electronic?

Lungime

Lungimea max. a cablurilor c?tre butoane: 50 m

Putere

Putere de iluminare halogen 230 V: 500 W

Variator pentru transformator conven?ional: 500 VA

Putere: 500 VA

Putere absorbit?: 4,5 W

Consum energie (func?ional): 4,5 W

Consum energie (standby): 0,2 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 500 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,2 W

Transformatoare conven?ionale: 500 VA

Transformatoare electrice: 500 W

Capac, u??

Acoperire suprafa??: altele

Materiale

Culoare RAL: RAL 9001 - crem

Aspect suprafa???: mat

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 62 mm

In?l?imea produsului instalat: 85 mm

In?l?ime de montaj: 0/1000 m

L??ime produsului instalat: 35 mm

L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 2 modules

Becuri fluorescente de control

L?mpi florescente cu balast incorporat: 100 W

Variator l?mpi economice: 100 W

Control LED

Cantitate l?mpi dimabile cu LED, dimensiuni reduse, 230V: max 10

Num?r maxim de l?mpi LED/CFL: 10

Variator 230 V l?mpi LED: 100 W

Iluminare cu LED: 100 W

cu buton ?i LED-uri RGB pentru sarcin? inc?rcat?

Control incandescent

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 500 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 500 W

Montare

Tip de fixare: Cu ghear?

Tip de montaj: ?in? DIN (REG)

pentru montare pe ?in? DIN

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 1,5 ... 6 mm²

Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 1,5 ... 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²

Tipul sarcinii: universal

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Conexiune pentru butoane cu iluminare (max. 5 mA) sau standard cu terminal cu ?urub

Cablu

Inc?rcare lungime cablu: max 50 m

Echipament

???? ? ?????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ????????????

detectare automat? a sarcinii

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

F?? halogen: nu

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -20 ... 50 °C

Temperatur? de depozitare: -20 to 50 °C

Pret: 1.044,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/televariator-universal-led-cfl-500w-confort-244190>