

HAGER TERMOSTAT ZONE MULTIPLE

Func?ii
? ???????? ?????? ?? ?????? ;
cu comutator pentru selectarea diferen?ei de temperatur?
Configura?ie
FI - static: 0,15< °C <3,43
?????????????, ???????????? ??? ?????????? ??? ??????
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 2 A
Lungime
Distan?a maxim? dintre receptor ?i emi??tor: 50 m
lungime max. a conexiunii: 50 m
Putere
Putere absorbit?: 1,5 VA
Consum energie (func?ional): 1,5 VA
Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 1500 mVA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1,5 W
Pierdere de putere pe bobin?: 0,5 W
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 100000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 200000
Surs? de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%
Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 63 mm
In?l?imea produsului instalat: 85 mm
Lungime: 64 mm
L??ime produsului instalat: 52,5 mm
L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 3 modules
Control LED
LED de control pentru pornire/oprire
Montare
Tip de montaj: ?in? DIN (REG)
pentru montare pe ?in? DIN
Conexiune
Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 1 … 6 mm²
Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 1,5 … 10 mm²
Lungime cablu senzor: max 50 m
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Conductor de sec?iune transversal? (recomandat): 1,5mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu ?urub
Set?ri
Setare temperatur?: ? 0,15/3,43 K
Plaja de temperatur?: -30, +90°C
Valoare de referin?? temperatur? de confort: 5 to 30 °C
2 poten?iometre pentru reglarea temperaturii
Echipament
Tip termostat programabil: analog
Valoare cantitate dorit?: 1
Tipul senzorului: EK081 / EK082 / EK083
Tipul termostatului: Termostat
Tipul senzorului: Senzor la distan??
Tipul senzorului: Universal
??? ?????? ????????? ??? ??????????
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP40
Valoare de referin?? protec?ie impotriva inghe?ului reglementare excep?ional?: -30 to 90 °C
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -10 … 50 °C
Clas? de eficien?? energetic?: I (1%)
Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C
conexiune suplimentar? senzor temperatur? extern? ;
Temperatur?
Temperatur?: -30 … 90 °C
Identificare
Clas? de proiectare ecologic?: 1

Pret: 750,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/termostat-zone-multiple-244204