



PHILIPS TRUELINE, ÎNCASTRAT RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5

General Information

Număr de surse de lumin?

1

[1 pc]

Cod familie l?mpi

LED25S

[LED Module, system flux 2500 lm]

Unghi de distribu?ie surs? de lumin?

- °

Culoare surs? de lumin?

Alb neutru 940

Surs? de lumin? inlocuibil?

Nu

Număr de unit??i de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentil?

PM

[Difuzor/capac PMMA]
L??ime fascicul de lumin? corp de iluminat
80°
Interfa?? sistem de comand?
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablu
-
Clas? de protec?ie IEC
Clasa de siguran?? I
Test de incandescen??
Temperatur? 650 °C, durat? 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioad? de garan?ie
5 ani
Flux luminos constant
No
Num?r de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC532B
[TrueLine Recessed Line OC]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
Ro?u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven?? de intrare
De la 50 pan? la 60 Hz
Consum de curent CLO ini?ial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensit??ii luminoase
Da

Mechanical and Housing

Material carcasa?

O?el

Material reflector

-

Material sistem optic

-

Material capac optic/lentil?

Polimetil metacrilat

Material plac? echipament

O?el

Material fixare

O?el

Finisaj capac optic/lentil?

Mat

Lungime total?

1127 mm

L???ime total?

75 mm

In?l?ime total?

90 mm

Culoare

Alb RAL 9003

Dimensiuni (in?l?ime x l???ime x adancime)

90 x 75 x 1127 mm (3.5 x 3 x 44.4 in)

Approval and Application

Cod protec?ie impotriva infiltr?rilor

IP20

[Protejat impotriva contactului cu degetele]

Cod de protec?ie impotriva impactului mecanic

IK02

[0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos ini?ial (flux de sistem)

2500 lm

Toleran?? flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED ini?ial

136 lm/W

Temperatur? de culoare ini?ial? corelat?

4000 K

Indice ini?ial de redare a culorii

>90

Tricromatic? ini?ial?

(0.38, 0.38) SDCM <3

Putere de intrare ini?ial?

18.4 W

Toleran?? consum de curent

+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rat? de defectare a echipamentului de control la durata medie de via?? util? 50000 h

5 %

Intre?inere la un flux luminos la durata medie de via?? util? * 50.000 h

L90

Application Conditions

Interval temperatur? ambiental?

+10 to +40 °C

Temperatura ambiental? de performan?? Tq

25 °C

Nivel maxim de reglare a intensit??ii luminoase

1%

Adecvat pentru comutare aleatorie

No

Product Data

Cod complet produs

871869996425200

Nume comand? produs

RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5

EAN/UPC – Produs

8718699964252

Cod de comand?

96425200

Num?r?tor SAP – Cantitate per pachet

1

Num?r?tor SAP – Pachete per exterior

1

Material SAP

910505100219

Greutate net? SAP (bucat?)

2,500 kg

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/trueline-incastrat-rc532b-led25s-940-psd-w8l113-vpc-pi5-248436>