



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN BGP702 LED35-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

General Information

Cod familie l?mpi

LED35

[LED module 3500 lm]

Culoare surs? de lumin?

Alb neutru 740

Surs? de lumin? inlocuibil?

Da

Num?r de unit??i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electric? cu interfa?? DALI ?i SystemReady

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentil?

G

[Sticla]

L??ime fascicul de lumin? corp de iluminat

70° x 37°

Interfa?? sistem de comand?

Intern (f?r? conexiune extern?)

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clas? de protec?ie IEC

Clasa de siguranță II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribuție medie 12

Observații

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

21

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BGP702

[LUMA GEN2 MICRO]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

0°

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.96

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu turnat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentil?

Sticl?

Material fixare

Aluminiu

Dispozitiv de montare

60/76P

[Post-top for diameter 60-76 mm]

Form? capac optic/lentil?

Flat

Finisaj capac optic/lentil?

Transparent

Lungime total?

560 mm

L??ime total?

245 mm

In?l?ime total?

245 mm

Suprafa?? proiectat? real?

0,094 m²

Culoare

GR

Dimensiuni (in?l?ime x l??ime x adancime)

245 x 245 x 560 mm (9.6 x 9.6 x 22 in)

Approval and Application

Cod protec?ie impotriva infiltr?rilor

IP66

[Protejat impotriva p?trunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de ap?]

Cod de protec?ie impotriva impactului mecanic

IK09

[10 J]

Protec?ie contra supratensiunii (regim comun/diferen?ial)

Nivel de protec?ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat pan? la 6 kV in regim diferen?ial ?i 8 kV in regim comun

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos ini?ial (flux de sistem)

3220 lm

Toleran?? flux luminos

+/-7%

Randament luminos LED ini?ial

150 lm/W

Temperatur? de culoare ini?ial? corelat?

4000 K

Indice ini?ial de redare a culorii

>70

Tricromatic? ini?ial?

(0.382, 0.380) SDCM 5

Putere de intrare ini?ial?

21.5 W

Toleran?? consum de curent

+/-11%

Toleran?? indice ini?ial de redare a culorii

+/-2

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rat? de defectare a echipamentului de control la durata medie de via?? util? 100000 h

10 %

Intreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h

L98

Application Conditions

Interval temperatură ambientală

-40 to +50 °C

Temperatură ambientală de performanță Tq

25 °C

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase

Not applicable

Product Data

Cod complet produs

871951405969600

Nume comandă produs

BGP702 LED35-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

EAN/UPC – Produs

8719514059696

Cod de comandă

05969600

Numărator SAP – Cantitate per pachet

1

Numărator SAP – Pachete per exterior

1

Material SAP

910925866537

Greutate netă SAP (bucată)

8,600 kg

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp702-led35-4s-740-ii-dm11-gf-ezr-srb-6-250041>