

TRACON SEPARATOR CU SIG. MPR, PE BARE,INTRARE INFERIOAR? DE CABLU 500/690V AC, 220/400V DC, MAX.125A, 3P, 000, 60MM

Separatoarele tripolare cu siguran?e MPR tip
LTL000-3/9/60/AU se recomand? pentru montarea pe sistemele de bare cu distan?a intre axe de 60 mm cu care
se pot echipa dulapurile de distribu?ie. Separatorul se poate fixa pe bare cu l??imea de 20-30 mm ?i 5-10 mm grosime
cu ajutorul
conectorului rapid, f?r? a fi necesar? execu?ia de g?uri. Separatorul este de numai 63 mm l??ime astfel prin utilizarea lui se face economie de spa?iu. Construc?ia separatorului corespunde cerin?elor standardului referitor la separatoarele cu siguran?e MPR. In mod normal la bornele separatorului cablul se poate racorda in partea inferioar? prin fixarea cu ?urub a elementelor de conexiune dar op?ional se poate alege ?i alt? modalitate de racordare a cablului. Separatorul este protejat impotriva atingerilor directe printr-o carcas? inchis? din material plastic f?r? halogen avand propriet??i ignifuge. Pe partea frontal? se g?sesc g?uri de m?sur? pentru verificarea parametrilor de func?ionare
Parametrii tehnici principali Curent nominal : I n = 125A Tensiune nominal? : AC 400/500
DC 220V Tensiune de izolare : AC 500V Conexiune : cu cleme de strangere Standard de referin??: MSZ EN 60947-3

Date tehnice detaliate Caracteristici electrice: Tensiune nominal? de lucru
U e
V
AC400
AC500
DC220 Curent nominal de lucru
I e
A

125
100
100 Curent termic conven?ional in aer liber cu siguran??
I th
A
125
100
100 Curent termic conven?ional in aer liber cu cu?it de scurtcircuitare
I th
A
125 (TM00) Frecven?a nominal?
f
Hz
40-60
40-60
- Tensiune nominal? de izolare
U i
V
AC500
- Curent nominal de scurtcircuit
I fz
kA eff
50
50
25 Curent nominal de scurtcircuit de scurt? durat?
I cw
kA eff
-
-
- Regimul de lucru
-
-
AC-22B
AC-22B
DC-22B Capacitate de inchidere curent de scurtcircuit
-
A
300
300
400 Capacitate de rupere curent de scurtcircuit
-
A
300
300
400 Tensiunea nominal? de ?inere la impuls
U imp
kV
8
8
8
8 Durata de via?? electric? (cicluri de comutare)
-
300
300

300 Putere disipat? pe fiecare siguran??
la
I th
P v
W
12
12
12 Siguran?e utilizabile: M?rimea siguran?ei fuzibile utilizabile conf. EN 60269
-
-
000 (00C) Curentul nominal al celei mai mari siguran?e utilizabile
I bn
A
125
100
100 Puterea disipat? maxim? admis? a siguran?ei fuzibile
P vm
W
8 Caracteristici mecanice: Durata de via?? mecanic? (cicluri de comutare)
-
1700 Masa
m
kg
0,57 Racordarea cablurilor: M?rimea ?uruburilor de racordare la borne
-
-
M6 M?rimea papucului de racord
-
mm 2
1,5–50 M?rimea barei de racord
-
mm
- Momentul de strangere al ?urubului de fixare
M a
Nm
2,5 Grad de protec?ie: In stare montat?
Bra? de cuplare in pozi?ie inchis?
-
-
IP20
Bra? de cuplare in pozi?ie deschis?
-
-
IP10 Condi?ii de operare: Temperatura mediului ambiant
T k
°C
-25 - +55 Durata de conectare
-
-
Func?ionare continu? Operare
-
-
Ac?ionare manual? pe vertical? Pozi?ia de montare
-

-
Orizontal?, vertical? Altitudine
-
m
max. 2000 Grad de poluare
-
-
3 Clasa de protec?ie la supratensiune
-
-
III
Pret: 555,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-cu-sig-mpr-pe-bare-intrare-inferioara-de-cablu-500-690v-ac-220-400v-dc-max-125a-3p-000-60mm-253879