

TRACON SEPARATOR CU SIG. MPR, PE BARE,INTRARE SUPERIOAR? DE CABLU 500/690V AC, 220/400V DC, MAX.250A, 3P, 1, 60MM

Separatoarele tripolare cu siguran?e MPR tip
LTL1-3/9/60/AO se recomand? pentru montarea pe sistemele de bare cu distan?a intre axe de 60 mm cu care se pot echipa dulapurile de distribu?ie.
Separatorul se poate fixa pe bare cu l??imea de 20-30 mm ?i 5-10 mm grosime
cu ajutorul
conectorului rapid, f?r? a fi necesar? execu?ia de g?uri. Construc?ia separatorului corespunde cerin?elor standardului referitor la separatoarele cu siguran?e MPR. In mod normal la bornele separatorului cablul se poate racorda prin fixarea cu ?urub M10 a elementelor de conexiune, dar op?ional se poate alege ?i alt? modalitate de racordare a cablului. Separatorul este protejat impotriva atingerilor directe printr-o carcas? inchis? din material plastic f?r? halogen avand propriet??i ignifuge. Pe partea frontal? se g?sesc g?uri de m?sur? pentru verificarea parametrilor de func?ionare.
Parametrii tehnici principali Curent nominal : In = 250A Tensiune nominal? : AC 500/690V
DC 220/440V Tensiune de izolare : AC 1000V Conexiune : cu ?urub M10 Standard de referin??: MSZ EN 60947-3 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) H(mm) I(mm) J(mm) K(mm) L(mm) L1(mm)
184 230 247 70 121 16,5 115 42 27 55 58 151 161
Date tehnice detaliate Caracteristici electrice: Tensiune nominal? de lucru
U e
V
AC500
AC690
DC220
DC400 Curent nominal de lucru
I e
A
250

200
250
200 Curent termic conven?ional in aer liber cu siguran??
I th
A
250
200
250
200 Curent termic conven?ional in aer liber cu cu?it de scurtcircuitare
I th
A
325 (TM1) Frecven?a nominal?
f
Hz
40-60
40-60
-
- Tensiune nominal? de izolare
U i
V
AC1000
-
- Curent nominal de scurtcircuit
I fz
kA eff
50
50
25
25 Curent nominal de scurtcircuit de scurt? durat?
I cw
kA eff
-
-
-
- Regimul de lucru
-
-
AC-22B
AC-22B
DC-22B
DC-21B Capacitate de inchidere curent de scurtcircuit
-
A
750
600
1000
300 Capacitate de rupere curent de scurtcircuit
-
A
750
600
1000
300 Tensiunea nominal? de ?inere la impuls
U imp

kV
8
8
8
8 Durata de via?? electric? (cicluri de comutare)
-
200
200
200
200 Putere disipat? pe fiecare siguran??
la
I th
P v
W
32
32
32
32 Siguran?e utilizabile: M?rimea siguran?ei fuzibile utilizabile conf. EN 60269
-
-
1 Curentul nominal al celei mai mari siguran?e utilizabile
I bn
A
250
200
250
200 Puterea disipat? maxim? admis? a siguran?ei fuzibile
P vm
W
32 Caracteristici mecanice: Durata de via?? mecanic? (cicluri de comutare)
-
1400 Masa
m
kg
2,864 Racordarea cablurilor: M?rimea ?uruburilor de racordare la borne
-
-
M10 M?rimea papucului de racord
-
mm 2
1 x 25–150 (l??ime max.: 30 mm) M?rimea barei de racord
-
mm
30 x 10 Momentul de strangere al ?urubului de fixare
M a
Nm
14 Grad de protec?ie: In stare montat?
Bra? de cuplare in pozi?ie inchis?
-
-
IP20
Bra? de cuplare in pozi?ie deschis?
-
-

IP10 Condi?ii de operare: Temperatura mediului ambiant
T k
°C
-25 - +55 Durata de conectare
-
-
Func?ionare continu? Operare
-
-
Ac?ionare manual? pe vertical? Pozi?ia de montare
-
-
Orizontal?, vertical? Altitudine
-
m
max. 2000 Grad de poluare
-
-
3 Clasa de protec?ie la supratensiune
-
-
III
Pret: 1.849,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-cu-sig-mpr-pe-bare-intrare-superioara-de-cablu-500-690v-ac-220-400v-dc-max-250a-3p-1-60mm-253880