

TRACON DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE TRACON T2 AC 1P PLUS N, UC 275V 255V, IN 20KA, IMAX 40KA, CARTUSE DEBROSABILE

Descarcatorul de supratensiune Tip 2 (clasa C) Tracon ESPD24011P asigura protectia circuitelor electrice monofazate impotriva varfurilor de supratensiune cauzate de descarcari atmosferice indirecte sau comutatii in retea. Echipamentul este configurat in schema 1P plus N (varistor pe faza si eclator cu gaz pe nul-pamant), asigurand o protectie eficienta a aparaturii electronice si electrocasnice conectate la retea.

Dispozitivul este prevazut cu module debrosabile usor de inlocuit fara a fi necesara demontarea intregului aparat de pe sina DIN. Fiecare modul integreaza un indicator vizual de functionare care semnaleaza clar starea de functionare si necesitatea inlocuirii in caz de uzura.

Exemple de utilizare:

- Protectia instalatiilor electrice monofazate din tablouri de distributie pentru locuinte, apartamente si case
- Protectia circuitelor dedicate echipamentelor electronice sensibile, centralelor termice si aparaturii electrocasnice
- Protectia retelelor de alimentare monofazate din spatii comerciale si birouri
- Protectia tablourilor electrice de distributie secundara in configuratii de retea TT sau TN-S

Specificatii tehnice principale:

- Cod produs: ESPD24011P
- Producator: Tracon Electric
- Tip protectie: Tip 2 (Clasa C)
- Numar poli: 1P plus N (1 faza plus nul/protectie)
- Tensiune maxima continua de lucru (Uc): 275 V AC (L-N) / 255 V AC (N-PE)
- Curent nominal de descarcare (In): 20 kA (8/20 microsecunde)
- Curent maxim de descarcare (Imax): 40 kA (8/20 microsecunde)
- Nivel de protectie la tensiune (Up): 1.3 kV - 1.5 kV
- Latime constructiva: 2 module DIN
- Mod de montaj: Pe sina DIN standard de 35 mm
- Cartuse: Inlocuibile (debrosabile)
- Semnalizare stare: Fereastra optica (verde pentru functional, rosu pentru defect)

Pret: 169,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-supratensiune-t2-tracon-1p-n-40ka-espd24011p