

TRACON DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE T2 PLUS T3 INTEGRAT AC 3P PLUS N, UC 275V, IN 20KA, IMAX 40KA

Descarcatorul de supratensiune combinat Tip 2 plus Tip 3 (clasa C plus D) Tracon ESPD234031P ofera o protectie eficienta impotriva supratensiunilor atmosferice si a varfurilor induse de comutatiile din retelele de alimentare trifazate cu nul (configuratie 3P plus N). Datorita conceptului integrat T2 plus T3, echipamentul asigura atat descarcarea curentilor mari de soc, cat si o limitare fina a tensiunii pentru echipamentele electronice si electrocasnice sensibile, reducand spatiul ocupat pe sina DIN din tabloul electric.

Constructia robusta modulara si cartusele debrosabile permit o mentenanta rapida, avand indicator optic de stare pe fiecare modul pentru a semnala cand protectia a ajuns la finalul duratei de viata si necesita inlocuire.

Exemple de utilizare:

- Protectia instalatiilor electrice trifazate in tablouri de distributie secundare sau principale din cladiri rezidentiale, case si vile
- Protectia circuitelor electrice din spatii comerciale, birouri si ateliere cu echipamente IT si calculatoare
- Protectia aparatelor electrocasnice moderne si a echipamentelor electronice sensibile la fluctuatii tranzitorii de retea
- Protectia tablourilor electrice din instalatii fotovoltaice pe partea de curent alternativ (AC)

Specificatii tehnice principale:

- Cod produs: ESPD234031P
- Producator: Tracon Electric
- Tip protectie: Tip 2 plus Tip 3 integrat (Clasa C plus D)
- Numar poli: 3P plus N (3 poli faza plus 1 pol nul)
- Tensiune nominala maxima de lucru (Uc): 275 V AC (L-N), 255 V AC (N-PE)
- Curent nominal de descarcare (In): 20 kA (8/20 microsecunde)
- Curent maxim de descarcare (Imax): 40 kA (8/20 microsecunde)
- Tensiune in circuit deschis (Uoc): 10 kV
- Nivel de protectie la tensiune (Up): 1.3 - 1.5 kV
- Tip montaj: Pe sina DIN standard de 35 mm
- Semnalizare stare: Indicator optic integrat pe cartus (verde pentru functional, rosu pentru defect)

Pret: 290,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-de-supratensiunet2-t3-integrat-ac-uc-275v-in-20ka-imax40ka-uoc-10kv-up-1-3-1-5kv-3-1p-254070