

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, SERIA H, 25 MM², PENTRU ?URUB M6

Papucul tubular CLH25-6 din cupru electrolitic stanat este varianta din seria H pentru conductor li?at de 25 mm² ?i ?urub M6. Conductorul se fixeaz? prin sertizare în tubul neizolat. Pentru conductor flexibil sunt indica?i 16 mm², iar pentru conductor plin, 25–35 mm².

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CLH25-6, seria CLH.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M6; diametrul g?urii d2: 6,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 7,8 mm; diametru exterior D: 10 mm.
- Lungime total? L: 46 mm; l??ime B: 14,4 mm.
- Conductor plin: 25–35 mm².
- Conductor li?at: 25 mm²; conductor flexibil: 16 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M6, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 7,8 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Conectarea unui conductor li?at de 25 mm² la borna M6 a unui separator dintr-un tablou de distribu?ie.
- Înlocuirea termina?iei unui conductor flexibil de 16 mm² prins pe bara M6 de leg?tur? a unui echipament industrial.

Întreb?ri frecvente

1. CLH25-6 este pentru ?urub M6?

Da. Fi?a individual? Tracon identific? modelul CLH25-6 cu prindere M6 ?i gaur? d2 de 6,4 mm. Varianta se alege dup? codul complet ?i ?urubul bornei.

2. Ce conductor flexibil admite ?i cât de lung este?

Tabelul indic? 16 mm² pentru conductor flexibil, 25 mm² pentru li?at ?i 25–35 mm² pentru plin. Lungimea total? este de 46 mm, iar l??imea inelului de 14,4 mm.

Documenta?ie: fi?a tehnic? oficial? Tracon CLH25-6.

Pret: 6,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cu-electrolitic-stanat-25mm2-m6-d1-7-8mm-d2-6-4mm-254323