

SCHRACK BAR? CUPRU FLEXIBIL?, IZOLAT?, 1250 A, 6X80X1, LUNGIME 2M

EAN-Code 9004840801842
Lungime 2000,00mm
In?l?ime 84,20mm
Adancime net? 10,00mm
Mas? net? 9,65kg.
Mas? cupru 8640,0000gr.
disipare 151,00W
Temperatura minim? a mediului ambiant -15°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 55°C
Sistem bar? cupru laminat
Componente sistem bar? de cupru
Curent nominal 1250A
Standard IEC/EN 61439-1
Temperatur? maxim? de func?ionare 105°C
Conductor Compus vinyl
Material conductor Cupru electrolitic
Elonga?ia izola?iei 370%
Stabilitate dielectric? 20kV/mm
Tensiune de func?ionare c.a.
Tensiune de func?ionare c.c.
Autostingere (conf cu OVE EN 60695-11-10 sau -20) V-0
Grosimea izola?iei 2mm
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 2.257,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bara-cupru-flexibila-izolata-1250-a-6x80x1-lungime-2m-256058