

SCHRACK DEVO PRO II 28W 840 230V ECG EK-KIT 3H IP66 CL 1 L-1200MM

EAN-Code 9004840882919
Lungime 1200,00mm
L??ime net? 86,00mm
In?l?ime 95,00mm
Mas? net? 2,24kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 35°C
Tip iluminare downlight, pendulum luminaire, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon, Pendul
Culoare gri deschis
Material Glass fibre reinforced polyester
Masc? PC opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 230V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 28W
Culoare lumin? neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 3400lm
Iluminat de siguran?? Emergency kit 3h
Flux luminos in mod emergen?? 400lm
Durat? de via?? 50.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP66

Rezisten?a la ?oc IK03
Surse de lumin? incluse da
Fire protection marking D
Numbers of luminars per MCB B10 20
Numbers of luminars per MCB B13 25
Numbers of luminars per MCB B16 32
Numbers of luminars per MCB B20 40
Numbers of luminars per MCB B25 50
Numbers of luminars per MCB C10 30
Numbers of luminars per MCB C13 41
Numbers of luminars per MCB C16 50
Numbers of luminars per MCB C20 65
Numbers of luminars per MCB C25 81
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 937,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/devo-pro-ii-28w-840-230v-ecg-ek-kit-3h-ip66-cl-1-l-1200mm-261036