

SCHRACK DEVO PRO II 44W 6100LM 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500MM

EAN-Code 9004840879322
Lungime 1500,00mm
L??ime net? 86,00mm
In?l?ime 95,00mm
Mas? net? 2,61kg.
CLAS? ENERGIE D
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 35°C
Tip iluminare downlight, pendulum luminaire, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon, Pendul
Culoare gri deschis
Material Glass fibre reinforced polyester
Masc? PMMA opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 230V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 44W/30W/37W/51W
Eficien?? sistem 139lm/W
Culoare lumin? neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 6300lm/4300lm/5400lm/7000lm
Durat? de via?? 50.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP66

Clas? energetic? D
Rezisten?a la ?oc IK03
Surse de lumin? incluse da
Fire protection marking D
Numbers of luminars per MCB B10 15
Numbers of luminars per MCB B13 20
Numbers of luminars per MCB B16 25
Numbers of luminars per MCB B20 31
Numbers of luminars per MCB B25 39
Numbers of luminars per MCB C10 24
Numbers of luminars per MCB C13 33
Numbers of luminars per MCB C16 38
Numbers of luminars per MCB C20 52
Numbers of luminars per MCB C25 65
Pachete disponibile 1 buc., 72 buc.
Pret: 355,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/devo-pro-ii-44w-6100lm-840-230v-ecg-ip66-cl-1-pmma-1500mm-261037