

SCHRACK FI?? CEE FIX?, MONTAJ MURAL, 5 POLI, 16A 400V IP44

EAN-Code 9004840842555
Lungime 125,00mm
L??ime net? 71,00mm
In?l?ime 83,00mm
Mas? net? 0,22kg.
disipare 1,00W
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Curent nominal 16A
Poli 5
Configuratie contacte 3P+N+PE
Grad de protec?ie IP44
Cod de culoare rosu
Pozi?ia contactului de protec?ie la p?mant 6h
Tensiunea de func?ionare nominal? 230/415V
Stabilitate la tensiune de izola?ie 690V
Frecven?? 50/60Hz
Material PA6, PA66, PC/ABS
Material de contact Alam?
Tip conexiune cleme cu ?urub
Standard EN 60309-1, EN 60309-2
Sec?iune minim?, conductor solid 1,50mm²
Sec?iune maxim?, conductor solid 4mm²
Sec?iune minim?, conductor flexibil 1,50mm²
Sec?iune maxim?, conductor flexibil 2,50mm²
Diametru maxim conductor 16,50mm
Lungime de dezizolare L/N 12mm

Lungime de dezizolare PE 15mm
Cuplu maxim 0,80Nm
Rezisten?a la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 57,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-cee-fixa-montaj-mural-5-poli-16a-400v-ip44-262826