

SCHRACK FI?? CEE, 5 POLI 16A 400V IP44, CU INVERSAREA FAZELOR

EAN-Code 9004840842692
Lungime 132,00mm
L??ime net? 75,00mm
Adancime net? 65,00mm
Mas? net? 0,18kg.
disipare 1,00W
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Curent nominal 16A
Poli 5
Configuratie contacte 3P+N+PE
Grad de protec?ie IP44
Cod de culoare rosu
Pozi?ia contactului de protec?ie la p?mant 6h
Tensiunea de func?ionare nominal? 230/415V
Stabilitate la tensiune de izola?ie 415V
Frecven?? 50/60Hz
Material PA6
Material de contact Alam?
Tip conexiune cleme cu ?urub
Standard EN 60309-1, EN 60309-2
Sec?iune minim?, conductor flexibil 1,50mm²
Sec?iune maxim?, conductor flexibil 2,50mm²
Diametru maxim conductor 16,50mm
Lungime de dezizolare L/N 11mm
Lungime de dezizolare PE 15mm
Cuplu maxim 0,80Nm

Rezisten?a la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 100 buc.
Pret: 37,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-cee-5-poli-16a-400v-ip44-cu-inversarea-fazelor-262829