

SCHRACK FI?? CEE, 5 POLI 32A 400V IP44, CU INVERSAREA FAZELOR

EAN-Code 9004840842708
Lungime 141,00mm
L??ime net? 83,00mm
Adancime net? 77,00mm
Mas? net? 0,26kg.
disipare 1,00W
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Curent nominal 32A
Poli 5
Configuratie contacte 3P+N+PE
Grad de protec?ie IP44
Cod de culoare rosu
Pozi?ia contactului de protec?ie la p?mant 6h
Tensiunea de func?ionare nominal? 230/415V
Stabilitate la tensiune de izola?ie 690V
Frecven?? 50/60Hz
Material PA6, PA66
Material de contact Alam?
Tip conexiune cleme cu ?urub
Standard EN 60309-1, EN 60309-2
Sec?iune minim?, conductor flexibil 2,50mm²
Sec?iune maxim?, conductor flexibil 6mm²
Diametru maxim conductor 22mm
Lungime de dezizolare L/N 12mm
Lungime de dezizolare PE 17mm
Cuplu maxim 1,20Nm

Rezisten?a la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 100 buc.
Pret: 56,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-cee-5-poli-32a-400v-ip44-cu-inversarea-fazelor-262832