



SCHRACK FI?? CEE, 5 POLI 63A 400V IP44

EAN-Code 9004840842494

Lungime 248,00mm

L??ime net? 102,00mm

Adancime net? 102,00mm

Mas? net? 0,62kg.

disipare 1,00W

Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C

Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C

Curent nominal 63A

Poli 5

Configuratie contacte 3P+N+PE

Grad de protec?ie IP44

Cod de culoare rosu

Pozi?ia contactului de protec?ie la p?mant 6h

Tensiunea de func?ionare nominal? 230/415V

Stabilitate la tensiune de izola?ie 690V

Frecven?? 50/60Hz

Material PA6

Material de contact Alam?

Tip conexiune cleme cu ?urub

Standard EN 60309-1, EN 60309-2

Sec?iune minim?, conductor flexibil 6mm²

Sec?iune maxim?, conductor flexibil 16mm²

Diametru maxim conductor 34mm

Lungime de dezizolare L/N 17mm

Lungime de dezizolare PE 20mm

Cuplu maxim 2Nm

Rezistența la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.
Pret: 164,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fisa-cee-5-poli-63a-400v-ip44-262833>