

SCHRACK ÎNTRERUPTOR DE PROTEC?IE MOTOARE BE2 PB, 3-POLI, 24-32A

EAN-Code 9004840796582
L??ime net? 44,50mm
In?l?ime 80,80mm
Adancime net? 91,30mm
Mas? net? 0,29kg.
disipare 6,00W
Temperatura minim? a mediului ambiant -5°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Frecven?? nominal? 50/60Hz
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V
Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V
Gama de reglaj pentru setarea curentului 24 - 32A
Curent nominal opera?ional 32A
Valoarea setat? a curentului pentru declan?atorul magnetotermic 416A
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Poli 3
Anduranta mecanic? 100000
Frecven?? maxim? de comuta?ie in AC3 pe or? 30
Tipul declan??rii la suprasarcin? Termic
Umiditate relativ? 50%
Protec?ie impotriva ?ocului electric Finger-proof
Grad de protec?ie IP20
M?rime 0
Tip conexiune cleme cu ?urub
Sec?iune racord (contacte auxiliare) 13,2mm²
Cuplu de strangere (contacte principale) 1,7Nm
Cuplu de strangere (contacte auxiliare) 1,2Nm

Pozi?ie de montaj devia?ie vertical? max. 5°
Altitudine maxim? 2000m.
Grad de poluare 3
Contacte de for?? 3 ND
Contacte auxiliare adi?ionale 1 ND + 1 NI
Montaj ?in? DIN
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 133,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-de-protectie-motoare-be2-pb-3-poli-24-32a-265398