

SCHRACK ÎNTRERUPTOR DE PROTEC?IE MOTOARE BE2, 3-POLI, 56-80A

EAN-Code 9004840796445
L??ime net? 63,60mm
In?l?ime 118,40mm
Adancime net? 119,50mm
Mas? net? 0,93kg.
disipare 22,00W
Temperatura minim? a mediului ambiant -5°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Tensiunea nominal? opera?ional? 660/690V, 400/415V
Frecven?? nominal? 50 - 60Hz
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V
Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V
Gama de reglaj pentru setarea curentului 63-80A
Curent nominal opera?ional 80A
Valoarea setat? a curentului pentru declan?atorul magnetotermic 1120A
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Clasa de declan?are Clasa 10A
Anduranta mecanic? 100000
Umiditate relativ? 50%
Grad de protec?ie IP20
M?rime 1
Tip conexiune cleme cu ?urub
Sec?iune racord (contacte auxiliare) 25mm²
Cuplu de strangere (contacte principale) 6Nm
Pozi?ie de montaj devia?ie vertical? max. 5°
Altitudine maxim? 2000m.
Grad de poluare 3

Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.
Pret: 410,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-de-protectie-motoare-be2-3-poli-56-80a-265404