

SCHRACK KARO II LED 12W 3000K 230V 120° 930LM

EAN-Code 9004840838107
In?l?ime 95,00mm
Diametru 280,00mm
Mas? net? 0,70kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Tip iluminare downlight, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon
Culoare alb
Material tabl? de o?el
Masc? PMMA opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radia?ie 120°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 12W
Eficien?? sistem 77lm/W
Culoare lumin? alb cald
Temperatura culorii 3000K
Indice redare culoare ?80
Stabilitatea culorii MacAdam
Lumeni 930lm
Durat? de via?? 45.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP44

Rezisten?a la ?oc IK02
Surse de lumin? incluse da
Numbers of luminars per MCB B10 111
Numbers of luminars per MCB B13 144
Numbers of luminars per MCB B16 177
Numbers of luminars per MCB B20 222
Numbers of luminars per MCB B25 277
Numbers of luminars per MCB C10 111
Numbers of luminars per MCB C13 144
Numbers of luminars per MCB C16 177
Numbers of luminars per MCB C20 222
Numbers of luminars per MCB C25 277
Pachete disponibile 1 buc., 10 buc.
Pret: 91,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-12w-3000k-230v-1200-930lm-266191