

SCHRACK KARO II LED, 18W, 1530LM, 4000K, IP44, 230V, 120°, SENZOR

EAN-Code 9004840838152
In?l?ime 105,00mm
Diametru 360,00mm
Mas? net? 0,55kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Tip iluminare downlight, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon
Culoare alb
Material tabl? de o?el
Masc? PMMA opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radia?ie 120°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 18W
Eficien?? sistem 85lm/W
Culoare lumin? neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ?80
Stabilitatea culorii MacAdam
Lumeni 1530lm
Durat? de via?? 45.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP44

Rezisten?a la ?oc IK02
Surse de lumin? incluse da
Domeniu sesizare 2-6m.
Unghi de detectie 150°
Numbers of luminars per MCB B10 70
Numbers of luminars per MCB B13 90
Numbers of luminars per MCB B16 110
Numbers of luminars per MCB B20 140
Numbers of luminars per MCB B25 170
Numbers of luminars per MCB C10 70
Numbers of luminars per MCB C13 90
Numbers of luminars per MCB C16 110
Numbers of luminars per MCB C20 140
Numbers of luminars per MCB C25 170
Pachete disponibile 1 buc., 5 buc.
Pret: 227,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-18w-1530lm-4000k-ip44-230v-1200-senzor-266198