SCHRACK KARO II LED, 22W, 1760LM, 3000K, IP44, 230V, 120°

EAN-Code 9004840862614, 9004840862652
In?l?ime 115,00mm
Diametru 410,00mm
Mas? net? 1,45kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Tip iluminare downlight, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon
Culoare alb
Material tabl? de o?el
Masc? PMMA opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radia?ie 120°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 22W
Eficien?? sistem 77lm/W
Culoare lumin? alb cald
Temperatura culorii 3000K
Indice redare culoare ?80
Stabilitatea culorii MacAdam
Lumeni 1760lm
Durat? de via?? 45.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP44

Rezisten?a la ?oc IK02
Surse de lumin? incluse da
Numbers of luminars per MCB B10 55
Numbers of luminars per MCB B13 75
Numbers of luminars per MCB B16 90
Numbers of luminars per MCB B20 110
Numbers of luminars per MCB B25 140
Numbers of luminars per MCB C10 55
Numbers of luminars per MCB C13 75
Numbers of luminars per MCB C16 90
Numbers of luminars per MCB C20 110
Numbers of luminars per MCB C25 140
Pachete disponibile 1 buc., 5 buc.
Pret: 137,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-22w-1760lm-3000k-ip44-230v-1200-266199