

SCHRACK KARO II LED, 32W, 2560LM, 3000K, IP44, 230V, 120°

EAN-Code 9004840862638, 9004840862676
In?l?ime 115,00mm
Diametru 410,00mm
Mas? net? 1,45kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Tip iluminare downlight, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon
Culoare alb
Material tabl? de o?el
Masc? PMMA opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radia?ie 120°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 32W
Eficien?? sistem 77lm/W
Culoare lumin? alb cald
Temperatura culorii 3000K
Indice redare culoare ?80
Stabilitatea culorii MacAdam
Lumeni 2560lm
Durat? de via?? 45.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP44

Rezisten?a la ?oc IK02
Surse de lumin? incluse da
Numbers of luminars per MCB B10 40
Numbers of luminars per MCB B13 50
Numbers of luminars per MCB B16 65
Numbers of luminars per MCB B20 80
Numbers of luminars per MCB B25 100
Numbers of luminars per MCB C10 40
Numbers of luminars per MCB C13 50
Numbers of luminars per MCB C16 65
Numbers of luminars per MCB C20 80
Numbers of luminars per MCB C25 100
Pachete disponibile 1 buc., 5 buc.
Pret: 156,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-32w-2560lm-3000k-ip44-230v-1200-266201