

# SCHRACK KARO LED 12W, 3000K, 1020LM, OPAL, PMMA, IP44, EMERGENCY

EAN-Code 9004840802412
In?l?ime 95,00mm
Diametru 280,00mm
Mas? net? 0,46kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant 0°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 35°C
Tip iluminare corp iluminat de perete, iluminat pentru tavan
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon
Culoare alb
Material PMMA, tabl? de o?el
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 12W
Eficien?? sistem 85lm/W
Culoare lumin? alb cald
Temperatura culorii 3000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 1020lm
Flux luminos in mod emergen?? 450lm
Durat? de via?? 40.000h / L80 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP44
Rezisten?a la ?oc IK02
Surse de lumin? incluse da

Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 445,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/karo-led-12w-3000k-1020lm-opal-pmma-ip44-emergency-266205