

ATM LIGHTING CORP DE ILUMINAT PENTRU UZ INDUSTRIAL CU INTENSITATE RIDICATA HPL 430 LED 104W

Corp de iluminat LED pentru uz industrial cu intensitate ridicata a fluxului luminos. Carcasa confectionata din aluminiu oxidat cu grad de protectie ridicat (IP66), disponibil in diferite versiuni optice.

Materiale folosite:

Carcasa: profil de aluminiu oxidat

Dispersor: sticla temperata

Caracterisitici tehnice :

Putere LED: 104W

Flux luminos : 11200 lm

Eficienta luminoasa: 108 lm/W

Sursa de iluminat: LED

Clasa de protec?ie modul: II

Grad de protec?ie: IP66; IK08

CRI: >70

Factor de putere: ? 0,97

Durata de via??:> 50.000h L70B10


Temperatura de culoare: 4000K

Temperatura mediului ambiant: de la -30 ° C pân? la + 45 ° C

Montaj: suspendat

Tensiune de alimentare: 230V

I




TYPE	L	B	H	H1
HPL430LED	325	415	64	89


Distributie luminoasa:

PHOTOMETRY


COMMON APPLICATION




HIGH STORAGE



TRANSPORT. ROUTES



TRANS. ROUTES - SIDE LIGHT.



Pret: 4.924,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/atm-lighting-hpl-430-led-104w