

SCHRACK LINDA LED PC 1X30W, 4000K, 4758LM, IP65, SK II GRI,L=1570MM

EAN-Code 9004840793918
Lungime 1570,00mm
L??ime net? 100,00mm
In?l?ime 100,00mm
Mas? net? 2,40kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 35°C
Tip iluminare Moisture proof luminaire
Montaj Montaj de perete, Montaj incastrat in plafon, Pendul
Culoare RAL 7035 (gri)
Material Polycarbonat
Masc? transparent
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Indice de orbire (UGR)
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 230V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 30W
Putere 34W
Eficien?? sistem 132lm/W
Culoare lumin? neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 4899lm
Num?r l?mpi 1
Durat? de via?? 80.000h / L80 / B10
Dimabil nu

Clas? de protec?ie II
Grad de protec?ie IP65
Rezisten?a la ?oc IK10
Surse de lumin? incluse da
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 744,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/linda-led-pc-1x30w-4000k-4758lm-ip65-sk-ii-gri-l-1570mm-267993