



# SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA 4P, 4,5KA 63A/C IK60N

Siguranta automata 4P.




Intreruptoarele automate iK60N combina urmatoarele functii:

-protectia circuitelor impotriva curentilor de scurtcircuit,

-protectia circuitelor impotriva curentilor de suprasarcina,


-sectionare,deschidere si inchidere

Curent scurt circuit 63A

Tensiune de alimentare 230V

Conectare conductor rigid sau flexibil

Conectare




| Tip | Calibru | Cuplu de strângere | Fără accesorii | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Cabluri de cupru | |
| | | | Rigide | Flexibile sau cu pin |
| | | |  |  |
| Curba C | 1 la 32 A | 2 N.m | 1 la 25 mm² | 1 la 16 mm² |
| | 40 la 63 A | 3.5 N.m | 1 la 35 mm² | 1 la 25 mm² |


Garantate pentru anduranta mecanica 20 000 aclansari sau electrica la maxim 10 000 aclansari.

Temperatura de functionare -25+60 grade celsius

Ocupa 3 module pe sina din

Sistem de montaj pe sina omega , siguranta se poate monta in orice pozitie


Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40



*Fixare pe şină DIN de 35 mm.*



*Instalare în orice poziţie.*




Frecventa de functionare 50/60 Hz.

Pret: 264,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-bipolara-4p-4-5ka-63a-c-ik60n