



BFT SISTEM DE PARCARE INDIVIDUALA SAU DE BLOCARE A PARCARII.

Sistem complet de blocare parcare.

Sistemul revolutionar "paza parcare" construit in totalitate din materiale anticorozive(otel imaculat, bronz, plastic), functioneaza independent fara a necesita alimentarea la o sursa de energie electrica , deoarece include bateria reincarcabila ce este alimentata si incarcata cu ajutorul panoului solar.Fiind prevazut cu functia de detectie obstacole in ambele directii de mers si cu motor reversibil, asta ii permite sistemului sa functioneze si manual(in situatii voluntare, sau baterie descarcata).Sistemul este realizat in concordanta cu normele de siguranta in vigoare.

Kit-ul este complet independent si este furnizat set complet gata de utilizare.

Sistemul cuprinde:

Arcul motorizat : structura principala din otel imaculat, ce include arcul motorizat si semnul de avertizare.

Bateria reincarcabila: baterie reincarcabila capabila sa garanteze functionarea sistemului luni, fara a fi reincarcata.

Panou solar: performanta ridicata a panoului solar asigura reincarcarea bateriei.

Unitatea de control cu radio receptor incorporat:unitatea electronica de control a motorului include radio receptorul , controlul incarcarii bateriei si detectia de obstacole in ambele sensuri de miscare

Transmitatorul radio (telecomanda cu 2 butoane): telecomanda cu doua canale, unul pentru actionarea sistemului DOMOPARK, iar celalalt poate fi folosit pentru actionarea unui alt motor (spre exemple cel de la poarta de intrarea, cel de la usa de garaj, actionarea luminilor in curte)

Set de chei: este o pereche de chei identice ce pot fi folosite amandoua pentru deschiderea fizica a sistemului Domopark (inhiderea centrala semnalizata cu semnul " padlock") si pentru deblocarea manuala in cazul in care telecomanda nu este diponibila (in partea dreapta a sistemului)

Elemente metalice de fixare: patru elemente metalice de fixare sunt potrivite atat pentru fizarea in asfalt cat si in beton.In situatii particulare elementele metalice de ancorare pot fi inlocuite de catre instalator cu alte elemente mult mai potrivite pentru a realiza instalarea (aceste nu sunt incluse in kit)

Manual: manualul de instalare scris in mai multe limbi de circulatie internationala.

Domo Park se distinge prin eleganta, eficienta si confort maxim. Cu acest sistem, lucul dvs. de parcare este rezervat iar confortul dvs. de neegalat.



In functie de necesitate sistemul poate fi lasat pliat (ne actionat), peste el se poate trece cu masina, pentru permiterea accesului masinilor edilitare (gunoi, curatenie etc)



Caracteristici tehnice :

Alimentare electrica	12Vdc
Baterie	12V 7Ah
Puterea panoului solar	5W

Consum in starea "stand by"	1mA	
Consumul motorului	1A	
Temperatura mediului intru functionare	-10 ⁰ + 55 ⁰ C	
Frecventa radio	433.92Mhz	
Material	Otel inox	
Greutate	23 kg	
IP	54	
Autonomie		
Incarcare baterie/acumulator de la panou (zi insorita)		120mA
ncarcare baterie/acumulator de la panou (zi cu nori)		30mA
Perioada minima de expunere solara in decursul unei saptamani (luminat direct), necesara p entru a mentine bateria incarcata (4 utilizari /zilnic- zi insorita)		4h
Perioada minima de expunere solara in decursul unei saptamani (luminat direct), necesara p entru a mentine bateria incarcata (4 utilizari /zilnic- zi cu nori)		8h
Autonomia sistemului fara ca panoul solar sa alimenteze bateria (4 utilizari /zilnic)		100 zile

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sistem-de-parcare-individuala-sau-de-blocare-a-parcarii>