


# SCHRACK MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER BE2, SIZE 1, 3-POLE, 25-32A

EAN-Code 9004840499711
L??ime net? 63,60mm
In?l?ime 118,40mm
Adancime net? 119,50mm
Mas? net? 0,93kg.
disipare 22,00W
Temperatura minim? a mediului ambiant -5°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Tensiunea nominal? opera?ional? 660/690V, 400/415V
Frecven?? nominal? 50 - 60Hz
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V
Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V
Gama de reglaj pentru setarea curentului 23-32A
Curent nominal opera?ional 32A
Valoarea setat? a curentului pentru declan?atorul magnetotermic 448A
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Clasa de declan?are Clasa 10A
Poli 3
Anduranta mecanic? 100000
Frecven?? maxim? de comuta?ie in AC3 pe or? 30
Tipul declan??rii la suprasarcin? Termic
Umiditate relativ? 50%
Protec?ie impotriva ?ocului electric Finger-proof
Grad de protec?ie IP20
M?rime 1
Tip conexiune cleme cu ?urub
Sec?iune racord (contacte auxiliare) 25mm²

Cuplu de strangere (contacte principale) 6Nm
Pozi?ie de montaj devia?ie vertical? max. 5°
Altitudine maxim? 2000m.
Grad de poluare 3
Contacte de for?? 3 ND
Contacte auxiliare adi?ionale 1 ND + 1 NI
Montaj ?in? DIN
Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.
Pret: 410,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/motor-protection-circuit-breaker-be2-size-1-3-pole-25-32a-269442