



## SCHRACK MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER BE2, SIZE 1, 3-POLE, 37-50A

EAN-Code 9004840876031

L??ime net? 63,60mm

In??ime 118,40mm

Adancime net? 119,50mm

Mas? net? 0,93kg.

disipare 22,00W

Temperatura minim? a mediului ambient -5°C

Temperatura maxim? a mediului ambient 40°C

Tensiunea nominal? opera?ional? 660/690V, 400/415V

Frecven?? nominal? 50 - 60Hz

Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V

Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V

Gama de reglaj pentru setarea curentului 37-50A

Curent nominal opera?ional 50A

Valoarea setat? a curentului pentru declan?atorul magnetotermic 700A

Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

Clasa de declan?are Clasa 10A

Poli 3

Anduranta mecanic? 100000

Frecven?? maxim? de comuta?ie in AC3 pe or? 30

Tipul declan?arii la suprasarcin? Termic

Umiditate relativ? 50%

Protec?ie impotriva ?ocului electric Finger-proof

Grad de protec?ie IP20

M?rime 1

Tip conexiune cleme cu ?urub

Sec?iune racord (contacte auxiliare) 25mm<sup>2</sup>

Cuplu de strangere (contacte principale) 6Nm  
Pozi?ie de montaj devia?ie vertical? max. 5°  
Altitudine maxim? 2000m.  
Grad de poluare 3  
Contacte de for?? 3 ND  
Contacte auxiliare adi?ionale 1 ND + 1 NI  
Montaj ?in? DIN  
Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.  
Pret: 455,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/motor-protection-circuit-breaker-be2-size-1-3-pole-37-50a-269443>