

SCHRACK PARC II LED 35W 4200LM 4000K ROTATIONAL SIMETRIC, GRAFIT

EAN-Code 9004840815009
In?l?ime 482,00mm
Diametru 360,00mm
Mas? net? 4,40kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -45°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 55°C
Tip iluminare street light
Protec?ie la supratensiuni 6kV
Montaj Montaj catarg
Culoare grafit
Material Die-cast aluminum, Polycarbonat
Masc? clar
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Surs? iluminare LED
Dulie lamp? LED Platine
Watt 35W
Eficien?? sistem 120lm/W
Culoare lumin? neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ?70
Lumeni 4200lm
Durat? de via?? 100.000h / L90 / B10
Dimabil nu
Clas? de protec?ie II
Grad de protec?ie IP66

Rezisten?a la ?oc IK10
Pigtail 76mm
Expunere la vant 0,088m²
Gama de temperatur? - Func?ionare -40 la +55°C
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 2.295,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/parc-ii-led-35w-4200lm-4000k-rotational-simetric-grafit-271023