

SCHRACK PARC II LED 40W 4250LM 830 IP66 ROTATIONAL SIMETRIC, GRAFIT

EAN-Code 9004840843361
In?l?ime 482,00mm
Diametru 360,00mm
Mas? net? 4,40kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -40°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 50°C
Tip iluminare street light
Protec?ie la supratensiuni 6kV
Montaj Montaj catarg
Culoare grafit
Material Die-cast aluminum, Polycarbonat
Masc? clar, opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Surs? iluminare LED
Dulie lamp? LED Platine
Watt 40W
Culoare lumin? alb cald
Temperatura culorii 3000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 4250lm
Durat? de via?? 100.000h / L80 / B10
Dimabil nu
Clas? de protec?ie II
Grad de protec?ie IP66
Rezisten?a la ?oc IK08

Pigtail 76mm
Expunere la vant 0,088m²
Gama de temperatur? - Func?ionare -40 la +50°C
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 2.233,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/parc-ii-led-40w-4250lm-830-ip66-rotational-simetric-grafit-271026