

SCHRACK PIKO LED 6.5W 3000K 230V 40° 655LM ALB

EAN-Code 9004840872453
In?l?ime 43,80mm
Diametru 85,00mm
Mas? net? 0,09kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 40°C
Decupaj mm O68-75mm
Tip iluminare downlight
Montaj Montaj incastrat in plafon
Culoare alb
Material PC
Masc? opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radia?ie 40°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 6,5W
Eficien?? sistem 85lm/W
Culoare lumin? alb cald
Temperatura culorii 3000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 550lm
In?l?ime 43,80mm
Durat? de via?? 45.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clas? de protec?ie II

Grad de protec?ie IP20
Rezisten?a la ?oc IK03
Surse de lumin? incluse da
Numbers of luminars per MCB B10 110
Numbers of luminars per MCB B13 140
Numbers of luminars per MCB B16 170
Numbers of luminars per MCB B20 220
Numbers of luminars per MCB B25 270
Numbers of luminars per MCB C10 110
Numbers of luminars per MCB C13 140
Numbers of luminars per MCB C16 170
Numbers of luminars per MCB C20 220
Numbers of luminars per MCB C25 270
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 49,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/piko-led-6-5w-3000k-230v-400-655lm-alb-272115