

SCHRACK PRIMOLUX LED 1235 38W 4050LM/840 3H M OPAL ECG IP44 WHITE

EAN-Code 9004840571448
Lungime 1235,00mm
L??ime net? 95,00mm
In?l?ime 72,00mm
Mas? net? 3,20kg.
Temperatura minim? a mediului ambiant 0°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 30°C
Tip iluminare downlight
Montaj Montaj incastrat in plafon
Culoare alb
Material PMMA opal, tabl? de o?el
Masc? opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 38W
Eficien?? sistem 118lm/W
Culoare lumin? neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 4500lm
Iluminat de siguran?? Emergency kit 3h
Flux luminos in mod emergen?? 370lm
Durat? de via?? 60.000h / L80 / B10
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I

Grad de protec?ie IP44
Rezisten?a la ?oc IK05
Surse de lumin? incluse da
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 1.947,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/primolux-led-1235-38w-4050lm-840-3h-m-opal-ecg-ip44-white-272685